



WAXCOTT COLORATA

Cera invecchiante e tonalizzante
per pavimenti e manufatti. Colorata rosso, marrone e nero.

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

WAXCOTT COLORATA è una cera pigmentata: MARRONE, ROSSA e NERA, da usare su superfici precedentemente trattate, che richiedono un invecchiamento, o una diversa tonalità di colore, sia sul manufatto che sulle fughe.

Può essere diluita con WAX, per attenuare l'effetto colorante.

Per invecchiamenti di materiali molti porosi è preferibile usare SOLWAX COLORATA cera in pasta a base di cera d'api.

Dopo l'applicazione, su pavimenti applicare sempre una mano di WAX o WAX MATT, per proteggere l'invecchiamento e facilitare la manutenzione.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Cotto, pietra, ardesia, manufatti in terracotta, greche, mosaici ecc.

Vecchi pavimenti con cinabrese o rosso scimmia.



SCHEMA DI APPLICAZIONE

Ceratura di finitura e mantenimento



Ceratura di invecchiamento al trattamento



Resa: 8 - 20 mq/L (1 mano). Applicare con pennello e paglietta bianca o tampone.

WAXCOTT COLORATA

PER INTERNI

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	cere naturali e sintetiche disperse
Stato fisico	liquido
Colore	rosso, marrone o nero
Punto di infiammabilità	non infiammabile
pH	7
Peso specifico	1,000 g/mL
Tossicità	non tossico
Nocività	non nocivo
Stabilità in magazzino	12 mesi a temperatura superiore a 10 °C
Temperatura di esecuzione	> 15 °C
ADR	no
VOC (direttiva 1999/13/CE)	0
VOC (carbonio volatile)	0

Ingredienti conformi al regolamento CE n° 648/2004.

Resa: puro: 8 – 20 mq/L (1 mano). La resa varia a seconda della tonalità desiderata e dell'assorbimento. Applicare con temperature superiore a 15°C.

MODALITÀ D'USO

Invecchiamento di pavimenti trattati

La cera si applica su superfici asciutte e pulite, almeno 4 giorni dopo il trattamento. Applicare con pennello, straccio tampone, aiutandosi con paglietta bianca, avendo cura di evitare, così, accumuli di cera colorata per non lasciare righe e macchie di colore.

Attendere 24 ore e, se necessario, ripetere l'operazione, oppure applicare una mano di WAX per un effetto satinato lucido, o una mano di WAX MATT per una tonalità opaca.

Invecchiamento di manufatti

Applicare WAXCOTT COLORATA una o due mani fino ad ottenere l'effetto desiderato; se necessario proteggere con cera neutra dopo 24 ore.

AVVERTENZE

Teme il gelo. Applicare WAXCOTT COLORATA con temperatura superiore ai 15° C, per evitare una asciugatura troppo rapida che potrebbe lasciare cordonature e segni; con temperatura al di sotto di 15 °C, può non polimerizzare e quindi sbiancare (eventualmente riscaldare preventivamente l'ambiente). E' sconsigliato applicare la cera in giornate piovose e con un alto tasso di umidità. Se, precedentemente all'applicazione di WAXCOTT COLORATA, il pavimento è stato lavato con ANTIPOLVERE CASA o CERAM-GRES o un detergente acido, assicurarsi che sia perfettamente neutralizzato (vedi R24 IL NEUTRALIZZANTE da usare nell'acqua di risciacquo), onde evitare l'aggressione dell'acido sul pigmento e sulla cera.

PRECAUZIONI

Il prodotto non necessita di precauzioni particolari, tenere comunque fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

In caso di ingestione provocare il vomito e consultare un medico.

In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua, non rimuovere materiale aderente, ma ricorrere ad un medico.

CONFEZIONI: L 1x12; L 5x4; L 10.



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT),
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053,
info@madras.it- www.madras.it.



Per informazioni tecniche
dalle ore 9,00 alle 12,00
e dalle ore 15,00 alle 18,00
da telefono fisso